

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格:
STYLES&SIZE

拖链无屏蔽2464 22AWG系列

客户名称:
CUSTOMER

客户料号:
CUSTOMER P/N

设计卡号:
ED NO.

承认书号:
APPROVAL NO SPD-2020022203

制定日期:
DATE 2020-02-22

版本版次:
EDITION A/0

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660


网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn




胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	拖链无屏蔽2464 22AWG系列		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	NOUL
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	 备注: 图片仅仅是示意图, 规格尺寸以文字规定为准 Note: the picture is just a sketch, size in text provisions shall prevail		

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数


Core number 芯数	AWG 平方数	(NO. /mm) (±0.008) 线数/线径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Core Dia. (mm) 芯线外径	COTTON PAPER 棉纸 (mm)	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	JACKET Dia. (mm) 成品外径
2	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	4.2±0.20
3	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	4.7±0.20
4	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	5.2±0.20
5	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	5.5±0.20
6	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	5.8±0.25
7	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	6.1±0.25
8	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	6.5±0.25
9	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	6.8±0.25
10	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	7.0±0.25
11	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	7.3±0.25
12	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	7.5±0.25
13	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	7.7±0.25
14	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	8.0±0.25
15	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	8.3±0.25
16	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	8.5±0.25
18	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	8.7±0.25
19	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	7.7±0.25
20	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	9.0±0.3
22	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	9.5±0.3
25	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	10.5±0.3
28	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	0.8	11.0±0.3
30	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	1.0	11.8±0.3
32	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	1.0	12.3±0.3
35	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	1.0	12.5±0.3
40	22	70/0.08TS	0.25	1.35±0.10	0.025	1.0	13.3±0.3



胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.		拖链无屏蔽2464 22AWG系列			
额定温度 RATED TEMPERATURE		80℃		额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS		参照标准 REFERENCE STANDARD	NOUL
CONDUCTOR 导体	MATERIAL 材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)	ISOLATION 隔离	MATERIAL 材质	COTTON ROPE AND COTTON PAPER 棉线和棉纸
INSULATION 绝缘	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)	JACKET 外 被	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)
ELECTRICAL CAPABILITY 电气	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)			59.4	
	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)			10	
	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)			2000	
CORE NUMBER 芯数		INSULATION COLOR 绝缘颜色			
2		黑、白			
3		黑、白、黄注双绿			
4		黑、白、黄注双绿、红			
5		黑、白、黄注双绿、红、绿			
6		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝			
7		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙			
8		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄			
9		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫			
10		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕			
11		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰			
12		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、粉红			
13		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、粉红、浅蓝			
14		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、粉红、浅蓝、白注蓝			
15		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫 棕、灰、粉红、浅蓝、白注蓝、白注黄			
16		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、 灰、粉红、浅蓝、白注蓝、白注黄、白注绿			
18		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、 粉红、浅蓝、白注蓝、白注黄、白注绿、白注红、白注紫			
20		黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、粉红、浅蓝、 白注蓝、白注黄、白注绿、白注红、白注紫、棕注蓝、棕注黄			



胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	拖链无屏蔽2464 22AWG系列		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	NOUL
CORE NUMBER 芯数	INSULATION COLOR 绝缘颜色		
22	黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、粉红、浅蓝、白注蓝、白注黄、白注绿、白注红、白注紫、棕注蓝、棕注黄、棕注绿、棕注红、		
25	黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、粉红、浅蓝、白注蓝、白注黄、白注绿、白注红、白注紫、棕注蓝、棕注黄、棕注绿、棕注红、棕注紫、黑注蓝、黑注黄		
28	黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、粉红、浅蓝、白注蓝、白注黄、白注绿、白注红、白注紫、棕注蓝、棕注黄、棕注绿、棕注红、棕注紫、黑注蓝、黑注黄、黑注绿、黑注红、黑注紫		
30	黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、粉红、浅蓝、白注蓝、白注黄、白注绿、白注红、白注紫、棕注蓝、棕注黄、棕注绿、棕注红、棕注紫、黑注蓝、黑注黄、黑注绿、黑注红、黑注紫、灰注蓝、灰注黄		
32	黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、粉红、浅蓝、白注蓝、白注黄、白注绿、白注红、白注紫、棕注蓝、棕注黄、棕注绿、棕注红、棕注紫、黑注蓝、黑注黄、黑注绿、黑注红、黑注紫、灰注蓝、灰注黄、灰注绿、灰注红		
35	黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、粉红、浅蓝、白注蓝、白注黄、白注绿、白注红、白注紫、棕注蓝、棕注黄、棕注绿、棕注红、棕注紫、黑注蓝、黑注黄、黑注绿、黑注红、黑注紫、灰注蓝、灰注黄、灰注绿、灰注红、灰注紫、粉红注蓝、粉红注黄		
40	黑、白、黄注双绿、红、绿、蓝、橙、黄、紫、棕、灰、粉红、浅蓝、白注蓝、白注黄、白注绿、白注红、白注紫、棕注蓝、棕注黄、棕注绿、棕注红、棕注紫、黑注蓝、黑注黄、黑注绿、黑注红、黑注紫、灰注蓝、灰注黄、灰注绿、灰注红、灰注紫、粉红注蓝、粉红注黄、粉红注绿、粉红注红、粉红注紫、浅蓝注黄、浅蓝注绿		
OLD MARKING 旧印字	SHENGPAL FLEX DRAG CABLE 2464 SP***, **, **, ** XXAWG 80℃ 300V CHENGXING XXAWG **X** 80℃ 300V TRIUMPHCABLE		
OLD MARKING 旧印字	ESHENG PAI FLEX DRAG CABLE 2464 SP***, **, **, ** XXAWG 80℃ 300V XXAWG **X** 80℃ 300V		
NEW MARKING 新印字	ESHENG PAI FLEX DRAG CABLE 2464 SP***, **, **, ** XXAWG 80℃ 300V XXAWG **X** 80℃ 300V TRIUMPHCABLE CE		
REMARK 1 备注1	SP***, **, **, ** represents the code of the cable, **X** represents the number of cores multiply by the number of squares, XXAWG represents the number of AWG. (SP***, **, **, **代表电线编码, **X** 代表芯线数乘以平方数, XXAWG代表电线的线号数)		
REMARK 2 备注2	Due to the company's inventory production products, there may be printing differences in the delivery, if your company is strict with the printed word, request consistency when business order. Core color is subject to the following 由于本公司库存式生产产品, 发货时可能存在印字差异, 若贵公司对印字内容严格要求一致性, 业务下单时注明要求, 芯线颜色以下单为准。		